

Sertifikati za kvalitet  
VDE, GS i CE

# MiniSteam

Parni ovlaživači sa elektrodama  
za direktno vlaženje prostorije

HygroMatik MiniSteam je parni ovlaživač za direktno vlaženje prostorije. MiniSteam proizvodi čistu paru bez minerala od obične vodovodske vode. Tihi, ugrađen ventilator ravnomerno distribuira paru.

MiniSteam omogućava maksimalnu proizvodnju pare od 4,8 do 10 kg/h, što je dovoljno za vlaženje vazduha u malim i srednje velikim kancelarijama, proizvodnim i skladišnim objektima.

Kućište otporno na koroziju izrađeno je u potpunosti od nerđajućeg čelika. Poklopac može da se podigne, čime se omogućava lako održavanje, a zaključavanjem se sprečava neovlašćen pristup.



- Higijensko vlaženje vazduha čistom parom bez minerala.
- Savremen dizajn.
- Cilindar za proizvodnju pare može se jednostavno otvoriti, očistiti i ponovo koristiti.
- Elektrode od nerđajućeg čelika velike površine. Lako se menjaju bez upotrebe alata.
- Robusna pumpa za odmuljavanje velikog kapaciteta.
- Samopodešavanje prema datom kvalitetu vode.
- Na raspolaganju **MiniSteam-Basic** i **MiniSteam-Comfort**.

HygroMatik MiniSteam-Comfort  
Maksimalna proizvodnja pare 10 kg/h



**HYGROMATIK**<sup>®</sup>  
MI VLAŽIMO VAZDUH

# MiniSteam

Parni ovlaživači sa elektrodama  
za direktno vlaženje prostorije

HygroMatik MiniSteam parni ovlaživač prima sve uobičajene regulacione signale i ima mogućnost samopodešavanja prema datom kvalitetu vode.

## MiniSteam-Basic obezbeđuje:

- proporcionalnu ili uklj./isklj. regulaciju
- automatsko testiranje sistema
- 5 signalnih lampica koje ukazuju na važne informacije o radu
- 2 slobodna signala za daljinsko upravljanje
- integrisani interfejs RS 485
- uvek spremne funkcije odmuljavanja i grejanja

## MiniSteam-Comfort

### dodatno obezbeđuje:

- osvetljeni LC-displej
- 4 funkcijske tipke za lak rad i programiranje
- integrisani PI-regulator



## Tehnički podaci za MiniSteam

Tip		MS05	MS05	MS10
Proizvodnja pare	[kg/h]	4,8	5	10
Električni priključak*		230 V / 1 / N 50-60 Hz	400 V / 3 / N 50-60 Hz*	
Snaga struje	[kW]	3,6	3,8	7,5
Jačina struje	[A]	15,7	5,4	10,8
Osigurači	[A]	1 × 16	3 × 6	3 × 16
Tip regulatora		Basic, Comfort		
Radni napon regulatora		230 V		
Težina praznog uređaja	[kg]	11	11	13
Radna (bruto) težina	[kg]	14	14	19
Dimenzije	visina [mm]	471	471	561
	širina [mm]	373	373	407
	dubina [mm]	178	178	208
Snabdevanje vodom		1 do 10 bar, uključujući priključak 3/4"		
Ispuštanje vode	[mm]	u slivnik (na licu mesta)		
Protok vazduha kroz ventilator	[m <sup>3</sup> /h]	66	66	165

\* Na zahtev moguće i za druge napone  
Proizvođač zadržava pravo tehničkih izmena

**HYGROMATIK**  
MI VLAŽIMO VAZDUH

Predstavništvo u Beogradu

**Airtrend Ltd.-Gobrid Ltd.**

Kumanovska 14  
11000 Beograd

Tel. (011) 383 68 86, 308 57 40

Faks (011) 344 41 13

E-mail: gobrid@eunet.rs

www.airtrend.rs